

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Cabo CFTV Multicâmeras Dupla Capa apresenta uma solução perfeita em custo-benefício para aplicações em CFTV analógico HD utilizando pares trançados, onde requer o uso de Video Balun. Instale em Residências ou pequenos comércios em aplicações externa. Condutores em alumínio cobreado torcidos par a par e isolados com polietileno de alta densidade, capa em PVC 75°C com componentes anti-chama CLASSE CMX e segunda capa em PEBD Preto resistente a radiação UV ideal para aplicações Externa.

Informações Técnicas

Condutores: 0,48mm ± 1%

Isolação: PEAD Especial

Primeira Capa: PVC 75°C Anti-Chama

Classe de Chama: CMX

Segunda Capa: PEBD Preto 6,00mm ± 0,20mm

Dimensional nominal sobre a Capa: 4,80mm ± 0,20mm

Massa Líquida Nominal: 2,53 kg/100m

Informações Elétricas

Desiquilíbrio Resistivo: 2% máx

Resistência de Isolamento: 13.000 MΩ/km máx

Resistência Elétrica: 270 Ω/km máx

Informações Transmissão

Impedância Característica: 100Ω ± 15Ω

Perda por Retorno: 23dB

