

EZ9X33312 - BARRAMENTO FASE 3P 80A 12 POLOS - INSTRUFIBER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Principal

linha Easy9

tipo de produto ou componente
Barramento neutro/terra

Categoria de acessórios/peças
separadas Acessório de conexão

lines description 3L

Length in 18 mm modules 12

Complementar

número de vias 4 caminhos 3L

configuração de polos para 1 via 1 x
3P

passo de conexão 18 mm

tipo de conector Dente

distância entre caminhos 54 mm

isolamento isolado

Apresentação do dispositivo Cortável

[Ie] corrente nominal de operação 80
A a 40 °C

[Ue] tensão de operação nominal
230 V CA Fase/N

400 V CA Ph/Ph

[Ui] tensão de isolamento nominal
500 V CA conforme IEC 61439-1

modo de montagem Horizontal

local de montagem Top or bottom ligar
terminais tipo túnel

desvios de 9 mm 24

largura 220 mm



cor Cinza claro (RAL 7035)

compatibilidade da linha Easy9 MCB

Easy9 RCBO

Easy9 RCCB

Easy9 switch

Meio ambiente

Normas IEC 60947-7-1

IEC 61439-1

IEC 60664

certificações do produto CE

resistência a incêndios 850 °C (30 s)
conforme IEC 60695-2-1

grau de poluição 3 conforme IEC
60947-7-1

grau de proteção IP IP20 with end-
pieces and tooth covers

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1 PCE

Número de unidades no pacote 1 1

Peso do pacote 1 0,114 kg

Pacote 1 Altura 21,2 cm

Pacote 1 largura 1 cm

Pacote 1 Comprimento 2,5 cm