

4822203 - NOBREAK ATTIV 700VA 120V - INSTRUFIBER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A linha de nobreaks ATTIV possui design diferenciado e versátil, pois permite uso na horizontal ou vertical. Foi desenvolvida para proteção de equipamentos de informática, áudio e vídeo, segurança e eletrônicos em geral, como: PABX, centrais condominiais, roteadores, switches, câmeras de CFTV, DVRs, televisores, impressoras, microcomputadores, consoles e videogames, dentre outros.

Design versátil

Com design moderno e diferenciado, o ATTIV 700 VA se adequa a ambientes domésticos e corporativos, permitindo uso em posições vertical ou horizontal.

9 níveis de proteção

Os 9 níveis de proteção garantem operação segura e o bom funcionamento dos dispositivos conectados em casos de sobrecarga, curto-circuito e blecaute.

Religamento automático

Com essa função, o nobreak reinicia automaticamente quando a rede elétrica volta à normalidade, mesmo quando a bateria esta descarregada.

Alimente seus equipamentos

Com 4 tomadas de saída no padrão brasileiro (NBR 14136) você alimenta seus equipamentos e garante autonomia em caso de falhas da rede elétrica.

Características técnicas

- > Potência nominal de pico: 700 VA / 350 W
- > Topologia: Interativo
- > Forma de onda em modo Bateria: Semissenoidal (retangular)
- > Frequência de saída em modo Bateria: 60 Hz \pm 1 Hz
- > Frequência de entrada: 60 Hz \pm 3 Hz
- > Tensão nominal de entrada: 120 V~ \pm 20% (96-144 V~)
- > Tensão nominal de saída: 120 V~
- > Regulação da tensão de saída: Modo Rede: 120V~ \pm 10%; Modo Bateria: 120V~ \pm 5%



- > Tomadas de saída: 4 tomadas de 10 A (NBR 14136)
- > Bateria interna: 1 selada (VRLA) 12 V 7 Ah
- > Religamento automático⁴: o nobreak reinicia automaticamente quando a rede elétrica volta à normalidade, mesmo quando a bateria está descarregada
- > Função DC start³: permite ligar o nobreak mesmo na ausência de energia elétrica
- > Sinalizações audiovisuais: status da bateria e indicação de sobrecarga via LEDs e alertas sonoros

2 Desde que o nobreak esteja conectado à rede elétrica.

3 Desde que a bateria esteja com carga.

4 Desde que as baterias estejam em plenas condições de uso.

Tensão de Entrada 110V

Tensão de Saída 110V

Garantia 2 anos

Frequência de operação 60 Hz ±3 Hz

Modelo do produto ATTIV 700VA-120V

Cor Preto

Quantidade pacote 01

Comprimento do produto 26,9 cm

Largura do produto 12,4 cm

Altura do produto 21,4 cm

Peso do produto 5,0 kg

Conteúdo da embalagem

1 nobreak

1 manual do usuário