

EZ9X33112 - BARRAMENTO FASE 1P 80A 12 POLOS - INSTRUFIBER**DESCRIÇÃO DO PRODUTO****Principal**

linha Easy9

tipo de produto ou componente
Barramento neutro/terraCategoria de acessórios/peças separadas
Acessório de conexão

lines description 1L

Length in 18 mm modules 12

Complementar

número de vias 12 caminhos 1L

configuração de polos para 1 via 1 x
1P

passo de conexão 18 mm

tipo de conector Dente

distância entre caminhos 18 mm

isolamento isolado

Apresentação do dispositivo Cortável

[Ie] corrente nominal de operação 80 A
a 40 °C[Ue] tensão de operação nominal 230
V CA Fase/N[Ui] tensão de isolamento nominal 500
V CA conforme IEC 61439-1

modo de montagem Horizontal

local de montagem Top or bottom ligar
terminais tipo túnel

desvios de 9 mm 24

largura 220 mm



cor Cinza claro (RAL 7035)

compatibilidade da linha Easy9 MCB

Easy9 RCBO

Easy9 RCCB

Easy9 switch

Meio ambiente

Normas IEC 60947-7-1

IEC 61439-1

IEC 60664

certificações do produto CE

resistência a incêndios 850 °C (30 s) conforme IEC 60695-2-1

grau de poluição 3 conforme IEC 60947-7-1

grau de proteção IP IP20 with end-pieces and tooth covers

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1 PCE

Número de unidades no pacote 1 1

Peso do pacote 1 0,052 kg

Pacote 1 Altura 21 cm

Pacote 1 largura 1 cm

Pacote 1 Comprimento 1 cm