

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Blindagem Simples Coaxial Bipolar Híbrido: Homologado ANATEL sob nº 0037-14-3359. Indicado para CFTV, instalação de câmeras e equipamentos de vídeo com alimentação de 12V.

O Único em que você pode confiar! Instale com segurança em residências e comércios sempre com o melhor resultado na imagem para CFTV Analógico HD. Condutores central e bipolares extra flexíveis, permitindo mobilidade nas instalações com tubos de difícil acesso. A blindagem única garante a melhor eficiência do mercado removendo interferências externas.

## Características

Condutor central Extra flexível 100% cobre ou similar 26AWG

Isolação Expansão à gás com dimensional de 2,30mm ± 0,10mm

Blindagem Trança com fios de liga/cobre nu 0,127mm com 67%

Capa externa PVC 75°C não propagante a chama classe CM com dimensional de 4,0mm ± 0,20mm x 7,0mm ± 0,20mm

Bipolar Extra flexíveis 100% cobre 6 fios x 0,145mm isolados com PEAD nas cores PRETO e VERMELHO

## Elétricos

Item Valor

Resistência Elétrica: 173Ω/km (cada via)

Impedância Característica: 75Ω ± 5Ω

VOP: 75%

## Códigos

Embalagem Bipolar

CX0100M: 04605

## Outros

Bipolar

Embalagem Dimensão Peso Bruto

CX0100M: 26,9×26,3×6,5cm 1,9 ± 0,10kg

