

Cabos de Alumínio - Cabos de Cobre

054.1160.14.36 - CABO PROFIBUS PA 1PX18 AWG AZUL BIC - INSTRUFIBER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O PROFIBUS pode ser usado tanto em aplicações com transmissão de dados em alta velocidade como em tarefas complexas e extensas de comunicação. Não aceitamos devolução de cabo cortado SOB MEDIDA e Venda por METRO.

ESPECIFICAÇÕES

Condutor Cobre estanhado

Classe de encordamento: 2

Isolacao do condutor: PE (polietileno) Sólido

Temperatura de isolamento: 70 Graus

Veias: Azul e Laranja

Capa externa: PVC

Temperatura capa externa: 70 Graus

Capa externa: PVC

Temperatura capa externa: 70 Graus

Cor da capa externa: Azul Bic

Tensão: 300V

Número de vias: 1 Par (2 vias)

Bitola: 18 AWG (aprox 0,75 MM²)

Blindagem: Fita aluminizada

Dreno: 0,50 MM² estanhado

NCM: 85444900

Norma:

Ant chama: Sim

Livre halogenos: Não



Informações Adicionais do Produto

NÚMERO DE VIAS: 1 Par (2 vias)

Bitola: 18 AWG (aprox 0,75 MM²)

Blindagem: Fita aluminizada

Temperatura Isolação: 70 Graus

Vias Internas: Coloridas

Cor capa externa: Azul Bic

TENSAO: 300V