



Microfone para CFTV

- ». Raio de captura de 4 m
- ». Área de captura 50 m²
- ». Omnidirecional
- ». Conector P4 fêmea
- ». Case plástico
- ». Proteção contra surtos de tensão
- ». Instalação interna
- ». 1 ano de garantia
- ». Case compacto



MATERIAL
ANTI-UV



MICROFONE
PARA CFTV



PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS
DE TENSÃO



INSTALAÇÃO
INTERNA

Especificações técnicas

Raio de captura	4 m
Área de captura	50 m ²
Sensibilidade	-42 ± 2dB
Resposta em frequência	300 Hz ~ 10 Khz
Diretividade	Omnidirecional
Relação sinal-ruído	73 dB (1 m 40 dB SPL)
Impedância de saída	600 Ω (non-equilibrium)
Amplitude do sinal de saída	2.5 Vpp
Ajuste de ganho	Não (40dB)

Conexões

Saída de áudio	RCA fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea

Características elétricas

Consumo máximo de corrente	10 mA
Consumo máximo de potência	0,12 W
Tensão	12 Vdc ($\pm 10\%$)
Proteção antissurto	8 kV (áudio e alimentação)

Características mecânicas

Dimensões (A x \varnothing)	14 x 46 mm
Peso	25 g
Cor case	Branco
Material	Plástico
Local de instalação	Interno

Características ambientais

Temperatura de armazenamento	-10 °C a 60°C
Temperatura de operação	-10 °C a 60°C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH