

GUIAS DE FIBRA

As guias de fibra, também conhecidas como guias de inserção, são equipamentos desenvolvidos para a instalação de cabos em edifícios, caixas externas e outras situações, funcionando como um tipo de passa fio, trazendo agilidade e funcionalidade para as suas operações e instalações.

Sua composição foi desenvolvida para proporcionar maior flexibilidade da guia com alta resistência da mesma. Nossas guias estão disponíveis em diversos diâmetros e comprimentos, consulte-nos para se informar qual é a melhor para o seu tipo de uso.



VANTAGENS E DIFERENCIAIS

- Flexibilidade sem perda de resistência;
- Operação e manutenção simples;
- Tecnologia 100% nacional, proporcionando facilidade de manutenção e reposição de peças;
- Assistência técnica especializada em território nacional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diâmetro: 6mm | 9mm | 11mm Tolerância: $\pm 0,3\text{mm}$ | $\pm 0,3\text{mm}$ | $\pm 0,3\text{mm}$ % de fibra: 65-72 | 65-72 | 64-72 Tensão máxima de tração: 156Kg | 345Kg | 422Kg Temperatura máx. p/ uso: 90°C Temperatura min. p/ uso: -40°C Raio mínimo de curva: 150mm | 235mm | 300mm Para dutos de diâmetro: 25 a 64 mm | 28 a 96 mm | 32 a 150 mm Peso aproximado: 52g/m | 61g/m | 160g/m Comprimentos disponíveis: 60 e 80m | 100, 150 e 200m | 100, 200, 300 e 350m