

## Cabos de Alumínio - Cabos de Cobre

**023.0343.01.04 - CABO COMANDO/CONTROLE 30X1,50 MM<sup>2</sup> BLINDADO MALHA DE COBRE ESTANHADO PRETO - INSTRUFIBER**

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O cabo de comando também é conhecido como cabo de controle. É um cabo flexível, suporta uma tensão de até 500v para bitolas de 0,50mm<sup>2</sup> até 1,00mm<sup>2</sup> e até 100v para bitolas superiores a 1,50mm<sup>2</sup>, formado por fios de cobre eletrolítico nu, com classe de encordoamento 5 e isolamento em PVC, no qual suporta uma temperatura de até 70 graus.

Produzido conforme NBR 7289.

PARA QUE SERVE O CABO DE COMANDO:

Os cabos de comando e controle são utilizados em circuitos de controle, sinalização, telecomando, e alimentação de energia em instalações fixas, controle de equipamentos, acionamento de válvulas e bombas hidráulicas, ligação de painéis de controle com tensão nominal de até 1kV em áreas petroquímicas, químicas, siderúrgicas, ferroviárias e controle de sistemas elétricos em geral.

PARA QUE SERVE A BLINDAGEM:

A blindagem é recomendada em locais onde é necessário garantir a informação transmitida, sem interferências, ou seja, a blindagem evita as interferências eletromagnéticas.

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO CABO DE COMANDO:

Produto normatizado, de alta qualidade, 100% cobre com certificados de qualidade e laudos de ensaios.

IMPORTANTE:

Se atentar a qualidade do cabo comprado é essencial para a segurança do local onde será utilizado. Pois na compra de um produto não normatizado, poderá ocorrer sobre carga de energia no local, reduzindo a durabilidade do cabo e gerando um aumento no gasto de energia, podendo até causar incêndio.

IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS INTERNAS:

Pretas numeradas sequencialmente.

SOBRE O CONDUTOR:

O cabo é produzido 100% com cobre eletrolítico nu. Sendo o condutor formado por fios, com uma classe de encordoamento 5 (flexível).

SOBRE ISOLAÇÃO E COBERTURA:

O material de isolamento e cobertura do cabo de comando é PVC (Policloreto de vinila). Esse material é considerado um termoplástico e suporta uma temperatura de até 70 graus.

SOBRE A BLINDAGEM:

A blindagem desse produto é formada por uma malha de cobre estanhado com cobertura de 80%.



**Cabos de Alumínio - Cabos de Cobre****ESPECIFICAÇÃO**

Condutor Cobre eletrolítico nu

Classe de encordamento: 5

Isolacao do condutor: PVC

Temperatura de isolamento: 70 Graus

Veias: Pretas Numeradas

Capa externa: PVC

Temperatura capa externa: 70 Graus

Cor da capa externa: Preto

Tensão: 1KV

Número de vias: 30

Bitola: 1,50 MM<sup>2</sup>

Blindagem: Malha de cobre estanhado

Dreno: -

NCM: 85444900

Norma: NBR 7289

Ant chama: Sim

Livre halogenos: Não