

EZ9X33212 - BARRAMENTO FASE 2P 80A 12 POLOS - INSTRUFIBER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Principal

linha Easy9

tipo de produto ou componente
Barramento neutro/terra

Categoria de acessórios/peças
separadas Acessório de conexão

lines description 1L + N

Length in 18 mm modules 12

Complementar

número de vias 6 N + 1 L

configuração de polos para 1 via 1
x 1P + N

1 x 2P

passo de conexão 18 mm

tipo de conector Dente

distância entre caminhos 36 mm

isolamento Isolado

Apresentação do dispositivo
Cortável

[Ie] corrente nominal de operação
80 A a 40 °C

[Ue] tensão de operação nominal
230 V CA Fase/N

[Ui] tensão de isolamento nominal
500 V CA conforme IEC 61439-1

modo de montagem Horizontal

local de montagem Top or bottom
ligar terminais tipo túnel



desvios de 9 mm 24

largura 220 mm

cor Cinza claro (RAL 7035)

compatibilidade da linha Easy9 MCB

Easy9 RCBO

Easy9 RCCB

Easy9 switch

Meio ambiente

Normas IEC 60947-7-1

IEC 61439-1

IEC 60664

certificações do produto CE

resistência a incêndios 850 °C (30 s)
conforme IEC 60695-2-1

grau de poluição 3 conforme IEC
60947-7-1

grau de proteção IP IP20 with end-
pieces and tooth covers

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1 PCE

Número de unidades no pacote 1 1

Peso do pacote 1 0,088 kg

Pacote 1 Altura 21 cm

Pacote 1 largura 2,5 cm

Pacote 1 Comprimento 1 cm