



## CABO LAN F/UTP 4P X 23 AWG CAT. 6 CMX DC UV PVC/PVC PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM PROTEÇÃO UV.

### DESIGNAÇÃO:

**LAN:** LOCAL AREA NETWORKING

**F/UTP:** CABO BLINDADO COM FITA METALICA

**CAT.6:** CARACTERÍSICA DE TRANSMISSÃO 250 MHz

### DADOS CONSTRUTIVOS

**CONDUTOR:** FIO DE COBRE NU DIÂMETRO DE 0,560 mm

**ISOLAÇÃO:** TERMOPLÁSTICO SÓLIDO (PEAD) DIÂMETRO DE 1,05 +/- 0,05

**PAR:** AS VEIAS ISOLADAS SÃO BINADAS (TORCIDO) COM PASSO ADEQUADO PARA CADA PAR; PARES NAS CORES 1- AZUL/AZUL CLARO 2- LARANJA/BRANCO 3- VERDE/VERDE CLARO 4- MARROM/MARROM CLARO.

**NÚCLEO:** OS PARES SÃO REUNIDOS COM PASSO ADEQUADO, FORMANDO O NUCLEO DO CABO JUNTAMENTE COM UM DRENO, EM SEGUIDA ENVOLVIDO POR UMA FITA METALICA.

**COBERTURA 1:** CAPA INTERNA DE MATERIAL RETARDANTE A CHAMA.

**COBERTURA 2:** CAPA EXTERNA DE MATERIAL RETARDANTE A CHAMA NA COR PRETA.

### DADOS DIMENSIONAIS

TIPO DE CABOS	Nº DE PARES	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	MASSA LIQUIDA KG/KM	ACONDICIONAMENTO	COR
CABO LAN CAT.6 F/UTP C/S	4	7,55 +/-0,20	+/- 37,20	CAIXAS 305 M BOBINAS DE 500 M BOBINAS DE 1000 M	PRETO VERMELHO AZUL CLARO CINZA