

## MB 0809 48V RT

### Módulo de baterias rack/torre



- » Tensão: 48 V<sub>---</sub>
- » Baterias internas: 8 × 12 V 9 Ah
- » Tipo de baterias: seladas chumbo-ácido (VRLA)
- » Gabinete metálico
- » 2 conectores de engate rápido SB 50 (Anderson Power) inclusos:
  - para conectar o produto ao nobreak
  - para conectar o produto a outro módulo de baterias, em paralelo
- » Altura no rack: 2U
- » Compatível com Nobreak SNB 3000 RT

## Especificações técnicas

Modelo	MB 0809 48V RT
Barramento	48 V <sub>---</sub>
Baterias internas	8 × 12 V 9 Ah
Tipo de baterias	Seladas chumbo-ácido (VRLA)
Conexão de saída	2 conectores de engate rápido SB 50: • para conectar o produto ao nobreak • para conectar o produto a outro módulo de baterias, em paralelo
Expansão de bateria	Até 4 módulos
Fusível interno	Sim
Gabinete	Metálico
Altura no rack	2U
Capacidade do módulo	18 Ah
Dimensões (L × A × P)	438 × 88 × 430 mm
Peso líquido	24,8 kg
Compatibilidade	Nobreak senoidal SNB 3000 RT

## Conheça também



**MB 0809 48V RT**  
Módulo de baterias externas 48 V (8 × 9 Ah)



**TR-2U 570-770**  
Conjunto trilho rack 570-770mm

Lançamento

Calculadora de  
autonomia Intelbras

Agora ficou mais  
simples escolher  
o nobreak ideal

<https://calculadora-nobreaks.intelbras.com.br/>